



# Carril de 3 encendidos

## ZRS750 3C BA WH (GA70-3)

Blanco

El sistema de carril cuadrado de 3 encendidos RCS750 está formado por un perfil de aluminio macizo de 1, 2, 3 ó 4 m con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado en el techo, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (3 circuitos). Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.

### Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	Blanco
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	250 V
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)
Nombre completo del producto	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)

Full EOC	871155914715499
Código de pedido	14715499
Código 12NC	910930000818
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559147154
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711559147178

## Carril de 3 encendidos

### Plano de dimensiones

