

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 3x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS GU10 | Plafón empotrable con lámpara GU10 incluida



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Dormitorios
- Cocinas

Beneficios del producto

- Lámpara marca OSRAM incluida

Características del producto

- Lámpara GU10 incluida
- Material de la carcasa: metal



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|--|-------------|
| Potencia nominal | 2,60 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 25,000 mA |
| Corriente de encendido IP | 0,3 A |
| T. corriente entrante T_{h50} | 260 μ s |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 53 |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | 53 |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 85 |
| Factor de potencia | > 0,4 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | II |

Datos fotométricos

| | |
|---|---------------|
| Flujo luminoso | 230 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 230 lm |
| Eficacia luminosa | 88 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥ 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤ 6 sdc |
| Intensidad luminosa | 400 cd |
| Valor del Flickering Pst LM | <1 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | <0,4 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 36 ° |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Diámetro | 80,00 mm |
| Alto | 95,00 mm |
| Peso del producto | 130,00 g |

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|------------|
| Color del producto | Azul gris |
| Color de carcasa | Azul gris |
| Material del cuerpo | Steel |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
| Tipo de conexión | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Embutido |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Diametro de montaje | 60,0 mm |
| Profundidad de montaje | 140 mm |
| Ajustable | No |
| Con fuente de luz | Sí |
| Denominación del portalámparas | GU10 |

Vida media

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No |





DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------|---|
| Número de puntos de luz | 3 |
|-------------------------|---|

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Document name |
|--|----------------------------------|
|  User instruction | SPOTLIGHT RECESS SET |
|  Packaging insert | SPOT ESSENTIAL SET 2.6W 827 GU10 |
|  Declarations Of Conformity CE | SP SET |
|  Declarations Of Conformity UKCA | DL and SP LUM |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075611290 | Caja unitaria 3 | 100 mm x 72 mm x 287 mm | 455.00 g | 2.07 dm ³ |
| 4058075611306 | Embalaje de envío 18 | 237 mm x 217 mm x 319 mm | 3056.00 g | 16.41 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.