

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Pyramid 50cm Post 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	9,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	600 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1000 lm
Eficacia luminosa	67 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	90 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	100,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	500,00 mm
Peso del producto	1800,00 g



ENDURA STYLE PYRAMID 50CM
8W SI

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)



CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES



Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	User instruction	ENDURA STYLE PYRAMID
	Packaging insert	Legal insert

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075477919	Caja unitaria 1	120 mm x 120 mm x 520 mm	1928.00 g	7.49 dm ³
4058075477926	Embalaje de envío 2	540 mm x 260 mm x 140 mm	4308.00 g	19.66 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.