

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Luminarias de pared con cabezal giratorio



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Módulos ajustables: ángulo de rotación 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|--|---------------|
| Potencia nominal | 13,50 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 100 |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 278 |
| Factor de potencia | > 0,5 |
| Distorsión armónica total | ≤ 20 % |
| Clase de protección | I |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

| | |
|---|---------------|
| Flujo luminoso | 630 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 720 lm |
| Eficacia luminosa | 48 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdc |
| Valor del Flickering Pst LM | <5 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | - |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Largo | 100,00 mm |
| Ancho | 230,00 mm |
| Alto | 54,00 mm |
| Peso del producto | 750,00 g |



PG ENDURA STYLE Mini Spot II
MiPRC

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Color del producto | Dark gray |
| Color de carcasa | Dark gray |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Material cobertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...+85 °C |
| Tipo de conexión | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección | IP44 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK05 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared |
| Entorno de aplicación | Exterior |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| Con fuente de luz | Sí |

Vida media

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Número de ciclos de encendidos | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No |





DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------|-------|
| Número de puntos de luz | empty |
|-------------------------|-------|

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|  | User instruction | ENDURA STYLE MINI SPOT |
|  | Packaging insert | Legal insert |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Endura Style Mini Spot |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075205178 | Caja unitaria 1 | 115 mm x 302 mm x 148 mm | 930.00 g | 5.14 dm ³ |
| 4058075205185 | Embalaje de envío 6 | 320 mm x 310 mm x 365 mm | 5924.00 g | 36.21 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.