

Especificaciones Ledvance Downlight LED 35W 4000K 3325lm Ø200mm | DALI Regulable



[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU | 230584 |
| EAN | 4058075042117 |
| Código del Fabricante | 4058075042117 |
| Marca | Ledvance |
| Nombre del fabricante | DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 50000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x26 |
| Potencia | 35W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | Sí, regulable |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |

| | |
|---|----------------------------------|
| Configuración de Color | Color único |
| Ángulo de Luz (grados) | 100 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3325lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Adecuado para el Exterior | No |
| Tipo de Producto | Downlight LED |

Información de luminaria

| | |
|---|----------------|
| Montura | Empotrada |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 |
| Nivel de Protección IP | IP20 |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 |
| Material | Aluminio |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Product Serie | Downlight |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Altura (mm) | 67 |
| Diámetro (mm) | 220 |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años de garantía**  **Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días** Sin sensor