



Especificaciones Ledvance Downlight
LED DN150 Aluminum 14W 1260lm -
840 Blanco Frio | 160mm - Recorte
150mm - IP44

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	233337
EAN	4058075091450
Código del Fabricante	4058075091450
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	1x26
Potencia	14W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	100
Flujo Luminoso (Lumen)	1260lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	100
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Dimensiones

Altura (mm)	52
Diámetro (mm)	160

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**