



**Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865  
Luz de Día | 160mm - IP44 - Dali  
Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 235459                              |
| EAN                              | 4058075202658                       |
| Código del Fabricante            | 4058075202658                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                              |
| Vida Media (hora)                | 50000                               |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 14W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 100                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1330lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 95                               |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 100                              |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato)      |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                  |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150                        |
| Nivel de Protección IP                  | IP44                       |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule          |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 45             |
| Material                                | Aluminio                   |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                     |
| Color de la carcasa                     | Blanco                     |
| Conexión de la Luminaria                | Screwless terminal, 5-Pole |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT ALU              |

## Dimensiones

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 160 |
| Diámetro (mm) | 160 |

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**