



Especificaciones Ledvance Downlight LED DN200 35W 3150lm 100D - 840 Blanco Frío | 215mm - IP44 - Luz de emergencia 3 horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 235467 |
| EAN | 4058075204348 |
| Código del Fabricante | 4058075204348 |
| Marca | Ledvance |
| Nombre del fabricante | DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años |
| Vida Media (hora) | 50000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia | Con luz de emergencia |
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Potencia | 35W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|---|----------------------------------|
| Lampara Incluida | Sí |
| Ángulo de Luz (grados) | 100 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3150lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Profundidad de Instalación (mm) | 120 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Tipo de Producto | Downlight LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-------------------|
| Montura | Empotrada |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200 |
| Nivel de Protección IP | IP44 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45 |
| Material | Aluminio |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Product Serie | DN204 |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Altura (mm) | 61 |
| Diámetro (mm) | 215 |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días** Sin sensor