



Especificaciones Ledvance Proyector LED Endura Negro 15W 1500lm 100D - 840 Blanco Frio | IP55 - Sensor de movimiento y luz - Simétrico

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                              | 236752                        |
| EAN                              | 4058075228801                 |
| Código del Fabricante            | 4058075228801                 |
| Marca                            | Ledvance                      |
| Nombre del fabricante            | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                        |
| Vida Media (hora)                | 30000                         |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 15W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 20                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1500lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

---

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montura                       | Superficial                 |
| Lampara Incluida              | Sí                          |
| Conexión de la Luminaria      | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Cubierta Óptica               | Polycarbonate (PC)          |
| Distribución de Luz           | Simétrico                   |
| Nivel de Protección IP        | IP55                        |
| Protección Contra impactos    | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40              |
| Color de la Luminaria         | Gris oscuro                 |
| Material                      | Policarbonato               |
| Color de la carcasa           | Gris                        |
| Product Serie                 | Endura                      |

## Dimensiones

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 151 |
| Ancho (mm)    | 56  |
| Altura (mm)   | 205 |

## Información sensor

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tipo de Sensor         | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
| Alcance del Sensor (m) | 1,5 m - 12 m                                  |

Ajuste del Tiempo del Sensor

2 sec - 15 min

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

