



Especificaciones Ledvance Proyector LED Sensor GEN 3 Negro 50W 6000lm 100D - 840 Blanco Frío | IP65 - Sensor de movimiento y luz - Simétrico - Reemplazo 100W

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                              | 239239                            |
| EAN                              | 4058075461031                     |
| Código del Fabricante            | 4058075461031                     |
| Marca                            | Ledvance                          |
| Nombre del fabricante            | FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK FS1 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                            |
| Vida Media (hora)                | 70000                             |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 50W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 50                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 6000lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

---

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montura                       | Superficial    |
| Conexión de la Luminaria      | Cable, 3-pole  |
| Cubierta Óptica               | Vidrio         |
| Distribución de Luz           | Simétrico      |
| Nivel de Protección IP        | IP65           |
| Protección Contra impactos    | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50     |
| Color de la Luminaria         | Negro          |
| Material                      | Aluminio       |
| Color de la carcasa           | Negro          |
| Product Serie                 | Performance    |

## Dimensiones

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 225 |
| Ancho (mm)    | 219 |
| Altura (mm)   | 59  |

## Información sensor

---

|  |   |
|--|---|
| Tipo de Sensor                         | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 40  |
| Alcance del Sensor (m)                 | 2 m - 12 m                                    |

Ajuste del Tiempo del Sensor

10 sec - 12 min

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**