



Especificaciones Ledvance Downlight LED Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Blanco 20W 2100lm 60D - 927-965 Ajustable Blanco | 175mm - Recorte 160mm - IP20 - ZigBee

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	253345
EAN	4058075724600
Código del Fabricante	4058075724600
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x18
Potencia	20W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, con Zigbee
Código de Color	927 Extra Blanco Cálido, 965 Luz Del Día
Color de Luz	2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Blanco regulable
Ángulo de Luz (grados)	60
Flujo Luminoso (Lumen)	2100lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	105
Factor de Potencia	>0.90
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	Ópalo
Acabado del Reflector	Aluminio
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	160
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Conexión de la Luminaria	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimensiones

Altura (mm)	99
Diámetro (mm)	175

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días** Sin sensor