



Especificaciones Ledvance Downlight
LED Surface IP65 Aluminium Blanco
30W 3150lm 36D - 830 Luz Cálida |
IP65

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---|
| SKU | 247037 |
| EAN | 4058075769045 |
| Código del Fabricante | 4058075769045 |
| Marca | Ledvance |
| Nombre del fabricante | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 100000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Potencia | 30W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |
| Lampara Incluida | Sí |

| | |
|---|--------------------|
| Ángulo de Luz (grados) | 36 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3150lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 105 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) |
| Tipo de Producto | Downlight LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-----------------------------|
| Montura | Superficial |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 160 |
| Nivel de Protección IP | IP65 |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40 |
| Material | Aluminio |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Conexión de la Luminaria | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Altura (mm) | 110 |
| Diámetro (mm) | 160 |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días** Sin sensor