



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Lineal Indiviled Direct 1200 40W  
4350lm - 930 Luz Cálida | 120x12cm -  
UGR <19

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| SKU                              | 256360  |
| EAN                              | 4099854135392   |
| Código del Fabricante            | 4099854135392   |
| Marca                            | Ledvance  |
| Nombre del fabricante            | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS ASYMMETRIC 1200 P 40W 930 PS ASY WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años  |
| Vida Media (hora)                | 100000  |

## Información técnica

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 40W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | No regulable                            |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido                       |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                      |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4350lm                                  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 109            |
| Nivel de Protección IP     | IP20           |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.90          |
| Tipo de Producto           | Paneles LED    |

## Información de luminaria

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Montura                                     | Techo                 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19                  |
| Cubierta Óptica                             | Plastic               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 50        |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                |
| Material                                    | Aluminio              |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x12cm |
| Longitud (mm)             | 1210     |
| Ancho (mm)                | 125      |
| Altura (mm)               | 43       |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**