



Especificaciones Ledvance
Impermeable Pantalla Prueba De Vapor FLEX Cableado De Paso 42W
6900lm - 865 Luz De Día | 150cm -
Reemplazo 2x58W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--|
| SKU | 255030 |
| EAN | 4099854440687 |
| Código del Fabricante | 4099854440687 |
| Marca | Ledvance |
| Nombre del fabricante | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 100000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x58 |
| Potencia | 42W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Color Claro | Blanco |
| Código de Color | 865 Luz Del Día |
| Color de Luz | 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color | Color único |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 6900lm |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 164 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Longitud | 150cm |
| Tipo de Producto | Estanca LED Impermeable |

Información de luminaria

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montura | Superficial |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in connector] |
| Cubierta Óptica | Ópalo |
| Nivel de Protección IP | IP66 |
| Protección Contra impactos | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50 |
| Material | Polycarbonato |
| Color de la Luminaria | Gris |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |

Dimensiones

| | |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1590 |
| Ancho (mm) | 88 |
| Altura (mm) | 73 |

Información sensor

Tipo de Sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Sin sensor



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**