



Especificaciones Ledvance Foco LED  
En Carril 3 Fases Blanco 30W 4000lm -  
930 Luz Cálida | Mejor Reproducción  
De Color

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| SKU                              | 256516  |
| EAN                              | 4099854616440                                       |
| Código del Fabricante            | 4099854616440                                       |
| Marca                            | Ledvance  |
| Nombre del fabricante            | TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY 30W 930 24DEG WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años  |
| Vida Media (hora)                | 50000   |

## Información técnica

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Potencia                      | 30W                                     |
| Reemplazo (Watt)              | 50                                      |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | No regulable                            |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido                       |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                      |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4000lm                                  |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 133                   |
| Luz de emergencia        | Sin luz de emergencia |
| Ángulo de Luz (grados)   | 24                    |
| Factor de Potencia       | >0.90                 |
| Tipo de Producto         | Trackspot LED         |

## Información de luminaria

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Montura                       | Carril de Montaje |
| Orientable                    | No                |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40    |
| Nivel de Protección IP        | IP20              |
| Protección Contra impactos    | IK02 - 0.20 Joule |
| Material                      | Aluminio          |
| Color de la Luminaria         | Blanco            |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 150 |
| Ancho (mm)    | 80  |
| Altura (mm)   | 240 |
| Diámetro (mm) | 80  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**