



## Especificaciones Philips Panel LED CoreLine RC132V 37W 4300lm - 840 Blanco Frío | 60x60cm - UGR <19 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

### Datos técnicos

SKU	235661
EAN	8710163334707
Código del Fabricante	33470700
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC132V

### Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	37W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	4300lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	116.2
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

## Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	PMMA (polimetilmetacrilato)
Color de la carcasa	Blanco

## Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	597
Ancho (mm)	597
Altura (mm)	42

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

### Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor	Sin sensor
----------------	------------

