



Especificaciones Philips Panel LED CoreLine RC132V 29W 3600lm - 840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238216
EAN	8710163360454
Código del Fabricante	36045400
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC132V

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	29W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	3600lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	123
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	Terminal, 2-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

EOC8	36045400
Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PS (Polystyrene)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	595
Ancho (mm)	595
Altura (mm)	11

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**