



Especificaciones Philips CoreLine RC132V Panel LED 30x120cm 3000K 3400lm PSU OC | Luz Cálida - Reemplazo 2x36W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	234452
EAN	8718699381035
Código del Fabricante	38103500
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	33W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Flujo Luminoso (Lumen)	3400lm

Eficacia Luminosa (Lm/W)	103
Adecuado para el Exterior	No
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1200
Ancho (mm)	300
Altura (mm)	32

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor	Sin sensor
----------------	------------