

Especificaciones Philips Panel LED TrueLine RC530B  
34W 5000lm - 940 Blanco Frio | 150x7.5cm - UGR <19  
- Dali Regulable - Mejor reproducción de color



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| SKU                              | 237451                                  |
| EAN                              | 8718699964177                           |
| Código del Fabricante            | 96417700                                |
| Marca                            | Philips                                 |
| Nombre del fabricante            | RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 70000                                   |
| Product Serie                    | Panel Led                               |

## Información técnica

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x58                                    |
| Potencia                      | 34W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 5000lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 147.1                            |
| Nivel de Protección IP     | IP20                             |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule                |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Driver Incluido            | Sí                               |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Montura                                     | Empotrada             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19                  |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)    |
| Temperatura de Funcionamiento               | +10 to +40            |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria                       | Aluminio              |
| Material                                    | Acero                 |
| Color de la carcasa                         | Aluminio              |

## Dimensiones

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Dimensiones del Panel LED | 150x7.5cm |
| Longitud (mm)             | 1497      |
| Ancho (mm)                | 75        |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

Altura (mm) 90

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

**Información sensor**  
 **Hasta 7 años** de garantía

 **Devoluciones fáciles** en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor Sin sensor