

Especificaciones Philips Panel LED TrueLine RC530B  
28,5W 4300lm - 940 Blanco Frío | 150x7.5cm - UGR  
<19 - Dali Regulable - Mejor reproducción de color



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	237453
EAN	8718699964221
Código del Fabricante	96422100
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000
Product Serie	Panel Led

## Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x58
Potencia	28.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	940 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	4300lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150.9
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

## Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Aluminio
Material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio

## Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	150x7.5cm
Longitud (mm)	1497
Ancho (mm)	75

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

### Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor	Sin sensor
----------------	------------