



Especificaciones Philips Panel LED
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm
- 840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <22
- Dali Regulable - Potencia
Seleccionable - Luz De Emergencia 3
Horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	241102
EAN	8718699975500
Código del Fabricante	97550000
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC136B

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	34W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Flujo Luminoso (Lumen)	4300lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140
Nivel de Protección IP	IP20/IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	Cable, 5-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

EOC8	97550000
Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	3 Horas
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	597
Ancho (mm)	597
Altura (mm)	44

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**