



Especificaciones Philips Panel LED TrueLine RC530B
25W 3400lm - 930 Luz Cálida | 120x30cm - UGR <19 -
Mejor reproducción de color - Sensor de movimiento
y luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	243193
EAN	8718699980153
Código del Fabricante	98015300
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	Panel Led

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	25W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	930 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	3400lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	136
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PS (Polystyrene)
Temperatura de Funcionamiento	-10 to +25
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1197
Ancho (mm)	75
Altura (mm)	90

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días** Sin sensor