



Especificaciones Noxion Panel LED ProSpace IP44 60x60cm 3000K 28W UGR<19 | Luz Cálida - Reemplazo 4x18W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--|
| SKU | 231936 |
| EAN | 8719157004268 |
| Código del Fabricante | 8719157004268 |
| Marca | Noxion |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 3000K 600 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años |
| Vida Media (hora) | 70000 |
| Product Serie | ProSpace |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 4x18 |
| Potencia | 28W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3500lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 |
| Adecuado para el Exterior | No |
| Nivel de Protección IP | IP44 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] |
| Factor de Potencia | >0.95 |
| Tipo de Producto | Paneles LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-----------------------|
| Montura | Empotrada |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Aluminio |
| Color de la carcasa | Blanco |

Dimensiones

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm) | 595 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Altura (mm) | 12.6 |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de Sensor  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**
Sin sensor