



Especificaciones Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 6-12W 720-1500lm  
60D - 830/840 CCT | 145mm - Recorte  
120mm

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| SKU                              | 248329  |
| EAN                              | 8719157046367   |
| Código del Fabricante            | 8719157046367   |
| Marca                            | Noxion  |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años  |
| Vida Media (hora)                | 100000  |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 24                                   |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                 |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1500lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 130                |
| Factor de Potencia                          | >0.90              |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19               |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato) |
| Acabado del Reflector                       | White              |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED      |

## Información de luminaria

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 120                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Color de la carcasa                     | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie                           | Apollo                        |

## Dimensiones

Altura (mm)

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

92

Diámetro (mm)

145



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

**Información sensor**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor