



Especificaciones Multipack 4x  
Ledvance Panel LED Compacto  
Aluminium Blanco 33W 3630lm - 840  
Blanco Frio | 120x30cm - UGR < 19

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 253493                                  |
| EAN                              | 8719157062329                           |
| Código del Fabricante            | 8719157062329                           |
| Marca                            | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                                   |
| Product Serie                    | PANEL COMPACT                           |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                     |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3630lm                 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                    |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule      |
| Conexión de la Luminaria   | Screw terminal, 2-pole |
| Acabado del Reflector      | Mate                   |
| Tipo de Producto           | Paneles LED            |

## Información de luminaria

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Montura                                     | Empotrada             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19                  |
| Cubierta Óptica                             | PS (Polystyrene)      |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +45            |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                |
| Material                                    | Aluminio              |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 34       |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor

Tipo de Sensor  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**