



Especificaciones Multipack 6x Bright Choice Panel LED Backlit 36W 3600lm - 865 Luz De Día | 60x60cm - UGR <22

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 259074                                                                       |
| EAN                              | 8719157079525                                                                |
| Código del Fabricante            | 8719157079525                                                                |
| Nombre del fabricante            | Multipack 6x White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                                                       |
| Vida Media (hora)                | 30000                                                                        |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3600lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 100                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Push Terminal     |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Montura                                     | Empotrada             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22                  |
| Cubierta Óptica                             | PS (Polystyrene)      |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40        |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                |
| Material                                    | Acero                 |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 600     |
| Ancho (mm)                | 600     |
| Altura (mm)               | 30      |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**