



Especificaciones Multipack 10x Philips Panel LED RC132V CoreLine G5 Acero Blanco 34.5W 4000lm - 830 Luz Cálida | 60x60cm - UGR < 19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU | 261912 |
| EAN | 8719157083980 |
| Código del Fabricante | 8719157083980 |
| Marca | Philips |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 4x18 |
| Potencia | 34.5W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4000lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 |
| Nivel de Protección IP | IP20 |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule |
| Acabado del Reflector | Acrylate |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Tipo de Producto | Paneles LED |

Información de luminaria

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Montura | Empotrada |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Acero |

Dimensiones

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm) | 595 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Altura (mm) | 62 |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Información sensor

Tipo de Sensor  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**
Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**