



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840  
Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | 246307                             |
| EAN                              | 8719514950276                      |
| Código del Fabricante            | 95027600                           |
| Marca                            | Philips                            |
| Nombre del fabricante            | RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                             |
| Vida Media (hora)                | 50000                              |
| Product Serie                    | RC132V                             |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 28.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                            |
| Cantidad de lámparas       | 1                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3600lm                        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 125                           |
| Nivel de Protección IP     | IP20                          |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule             |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Acabado del Reflector      | Acrylate                      |
| Factor de Potencia         | >0.90                         |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                   |

## Información de luminaria

|   |                       |
|---|-----------------------|
| EOC8  | 95027600              |
| Montura                                     | Empotrada             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19                  |
| Cubierta Óptica                             | PS (Polystyrene)      |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 hasta +40         |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                |
| Material                                    | Acero                 |
| Color de la carcasa                         | Blanco                |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 67      |

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**