



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	246374
EAN	8719514953772
Código del Fabricante	95377200
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC132V

## Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	34.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable con Philips Interact
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Lampara Incluida	Sí
Cantidad de lámparas	1
Flujo Luminoso (Lumen)	4300lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Acabado del Reflector	Acrylate
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

## Información de luminaria

EOC8	95377200
Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PS (Polystyrene)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

## Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	595
Ancho (mm)	595
Altura (mm)	70

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**