



Especificaciones Philips Panel LED
CoreLine RC132V 34W 3600lm - 840
Blanco Frío | 120x30cm - UGR <19 -
Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	246037
EAN	8720169013704
Código del Fabricante	1370400
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC132V

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	34W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Distribución de Luz	Simétrico
Flujo Luminoso (Lumen)	3600lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	109
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	Push-in-connector, 6-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PS (Polystyrene)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	3 Horas
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1195
Ancho (mm)	295
Altura (mm)	16

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**