



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Blanco  
11W 1200lm 60D - 830 Luz Cálida |  
Recorte 155mm - IP54 - UGR<19



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 248701                          |
| EAN                              | 8720169503021                   |
| Código del Fabricante            | 8720169503021                   |
| Marca                            | Philips                         |
| Nombre del fabricante            | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                           |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 11W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Configuración de Color                      | Color único        |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                 |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 109                |
| Factor de Potencia                          | >0.95              |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19               |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato) |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED      |

## Información de luminaria

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| EOC8                                    | 50302100                      |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP54                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Product Serie                           | DN142B                        |

## Dimensiones

Altura (mm)

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

82

Diámetro (mm)

162



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

**Información sensor**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor