



Especificaciones Philips Panel LED
CoreLine RC132V 31W 4300lm -
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR
<19 - Interact Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU | 249717 |
| EAN | 8720169751323 |
| Código del Fabricante | 8720169751323 |
| Marca | Philips |
| Nombre del fabricante | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x36 |
| Potencia | 31W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | Sí, regulable con Philips Interact |
| Código de Color | 835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | CCT |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4300lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 |
| Nivel de Protección IP | IP20 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria | Screwless terminal |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Tipo de Producto | Paneles LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-----------|
| Montura | Empotrada |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Cubierta Óptica | Ópalo |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Acero |
| Color de la carcasa | Blanco |

Dimensiones

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm) | 1195 |
| Ancho (mm) | 295 |
| Altura (mm) | 70 |

Información sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**